



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0097

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AQUASTOP NANOFLEX CM O1P**
2. Verwendungszweck(e):
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges polymermodifiziertes Zementprodukt (CM). Für Einbauten im Außenbereich und Schwimmbecken im Verbund mit keramischen Fliesen- und Plattenbelägen (verklebt mit C2 entsprechend der EN 12004)
3. Hersteller: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3 für Wasserundurchlässigkeit
System 4 für alle anderen Eigenschaften (außer Wasserundurchlässigkeit)
5. Harmonisierte Norm: **EN14891:2012+AC:2012**
Notifizierte Stellen: **Modena Centro Prove Kennnummer 1599**
6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen
Rissüberbrückung	≥ 0,75 mm
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Zyklen	≥ 0,5 N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Romano Sghedoni**

Sassuolo, 08/02/2017