

Technisches Datenblatt

ExaktoTEC Vlies AB 110

Polyester-Vlieseinlage für Flüssigkunststoffabdichtungen.



| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | ExaktoTEC Vlies AB 110 wird als Armierung im Zusammenhang mit unseren Flüssigkunststoffabdichtungen verwendet. Es wird gleichermassen im Neubau als auch bei Instandsetzungsarbeiten eingesetzt. |
| Eigenschaften | ExaktoTEC Vlies AB 110 ist sehr gut zu verarbeiten. Es reguliert die Schichtstärke und sorgt für die Rissüberbrückung. Das Vlies wird gleichermassen für Flächen- und Detailabdichtungen verwendet. |

Produktdaten / Lieferform

| | |
|------------------------|--|
| Farbe | weiss |
| Verkaufseinheit | 10 cm = 5 m ² 15 cm = 7,5 m ² 20 cm = 10 m ² 25 cm = 12,5 m ² 30 cm = 15 m ² 40 cm = 20 m ² 50 cm = 25 m ² 70 cm = 35 m ² 100 cm = 50 m ² |
| Rollenlänge | 50 m |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Faserzusammensetzung | Mischung aus Polyester und Polypropylen, genadelt |
| Flächengewicht | 110 g / m ² nach DIN EN 29073-1 |

Verarbeitungsdaten

| | |
|------------------|--|
| Verbrauch | Die Verarbeitung entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblätter der Flüssigkunststoffabdichtungen. |
|------------------|--|

Verarbeitungshinweise

| | |
|--------------------|---|
| Allgemeines | Dieses Produkt ist nur für Kunden bestimmt, die über die erforderlichen Kenntnisse der Verarbeitung von Reaktionskunststoffen und der Einhaltung der entsprechenden Applikationslimiten verfügen. Die Regeln der Baukunst sind zu beachten. |
|--------------------|---|

Weitere Informationen

| | |
|--|---|
| Sichere Handhabung und Entsorgung | Das Produkt ist nicht sicherheitsdatenblattpflichtig. Das Vlies kann über den Hausmüll entsorgt werden. |
| Datenbasis | Die Ermittlung sämtlicher angegebener Daten und Verarbeitungshinweise beruht auf Labortests. In der Praxis gemessene Werte können aufgrund von Einflüssen ausserhalb unseres Einflussbereiches davon abweichen. |
| Rechtsgrundlage | Die gemachten Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle |

Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.paulmaendli-ag.com. Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt.
