

## Permafix 1010

PRO



### Bauvlies, extrarobust

Zum Abdecken und Schützen von trockenen Böden wie Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u. dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden. Die kompakte Vliesschicht schützt den Boden vor Beschädigungen.



rutschfest



undurchlässig



extrarobust

### Produktbeschreibung

Bauvlies mit Antirutsch-Haftung aus Synthefasern, kaschiert mit einer PE-Folie.

### Eigenschaften

- schnelles einfaches Abdecken
- rutschsichere Oberfläche
- selbsthaftend auf der Unterseite
- mehrmals verwendbar
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe
- Schützt den Untergrund vor Beschädigungen

### Technische Daten

<b>Träger</b>	Synthefasern
<b>Folie</b>	Polyethylen
<b>Vliesstärke</b>	180g/m <sup>2</sup>

### Lieferform

Rollen à 50 m

<b>Artikelnummer</b>	98272	98273				
<b>Breite</b>	100 cm	200 cm				
<b>Rollen/Palette</b>	24	12				

### Farbe

weiss

### Verarbeitung

Folienseite nach oben, Bahnen ca. 10 cm überlappen, Nahtstellen gut andrücken. Nur unbeschädigte Vliese wiederverwenden. Bei empfindlichen Untergründen werden Vorversuche empfohlen.

### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche werden empfohlen.

Durch eine chemische Reaktion (z.B. ausgelöst durch Tenside) kann es in seltenen Fällen zu leichten Rückständen des Klebers auf dem Untergrund kommen. Diese können problemlos mit handwarmem Leitungswasser entfernt werden.

Nicht mit Verdünnern, Alkohol oder acetonhaltigen Produkten reinigen.