

Technisches Datenblatt

Rundprofil offenzellig



Geschäumte PU-Rundschnur mit offener Zellstruktur und rauer Oberfläche.

Produktbeschreibung

Das Rundprofil offenzellig wird zum Hinterfüllen bei der Fugenversiegelung und in Dehnfugen, bei Anschlüssen von Fenster- und Türrahmen und bei Anschlussfugen in Bad, Küche, Bodenbeläge etc. eingesetzt.

Eigenschaften

Verhindert eine Dreiflankenhaftung | für Fugen ohne Wasserbelastung

Produktdaten / Lieferform

Farbe

grau

Verkaufseinheit

diverse

Technische Daten

Material	Polyurethanschaum, offenzellig
Profil	rund
Dichte	18 kg / m ³
Stauchhärte	72 g / cm ² bei 40 % Stauchung
Wasseraufnahme	möglich
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +70 °C

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung

Verhindert eine Dreiflankenhaftung mit dem Dichtstoff. Hinterfüllmaterial speziell für den Innen- und Trockenbereich. Für Fugen mit Wasserbelastung und/oder Druckbelastung das Rundprofil geschlossenzellig verwenden. Bei der Einbringung der Profile in die Fugen muss darauf geachtet werden, dass das Profil ca. 25% komprimiert ist.

Allgemeines

Dieses Produkt ist nur für Kunden bestimmt, die über die erforderlichen Kenntnisse der Verarbeitung von Dichtstoffen / Dichtbänder und der Einhaltung der entsprechenden Applikationslimiten verfügen. Die Regeln der Baukunst sind zu beachten.

Weitere Informationen

Sichere Handhabung und Entsorgung

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EU-Richtlinien. Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Art-Nr.	Durchmesser in mm	Masstoleranz in mm	Inhalt pro Karton (VE) in m (Stange à 1 m)
01375	15	± 1.5	1000
01376	20	± 1.5	600
01377	25	± 2.5	400
01378	30	± 2.5	300
01379	35	± 2.5	200

Datenbasis

Die Ermittlung sämtlicher angegebener Daten und Verarbeitungshinweise beruht auf Labortests. In der Praxis gemessene Werte können aufgrund von Einflüssen ausserhalb unseres Einflussbereiches davon abweichen.

Rechtsgrundlage

Die gemachten Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.paulmaendli-ag.com. Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt.